



PERFETTO
TECHNICAL CHEMICALS

BÖLÜM 03 • OTOMOTİV YAĞLARI

MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTORCYCLE OILS

DÖRT ZAMANLI MOTORLAR İÇİN DENGELİ PERFORMANS

Yüksek devir, değişken sıcaklık ve ortak motor-şanzıman yağlama koşullarında; debriyaj uyumu, aşınma kontrolü ve kararlı yağ filmi sağlamayı destekleyen motosiklet yağları.

ENGINEERED FOR CLUTCH FEEL, WEAR CONTROL AND HIGH-RPM STABILITY



DEBRİYAJ UYUMU

Kontrollü kavrama desteği



AŞINMA KONTROLÜ

Kritik motor parçaları için



YÜKSEK DEVİR

Kararlı yağ filmi desteği



ISIL KARARLILIK

Sıcaklığa karşı dayanım



PERFETTO IXIR PLUS MOTOSİKLET YAĞI

4T PERFORMANCE LUBRICATION SOLUTIONS

SEÇİM KRİTERLERİ

SAE • API • JASO • OEM

Doğru ürün için motosiklet üreticisinin güncel viskozite ve performans tavsiyesini esas alın.



PERFETTO
TECHNICAL CHEMICALS

MOTOSİKLET YAĞLARI

PERFETTO IXIR PLUS 4T 10W-40

YARI SENTETİK DÖRT ZAMANLI MOTOR YAĞI

FOUR-STROKE SEMI-SYNTHETIC MOTORCYCLE OIL

ÜSTÜN KORUMA • GENİŞ ÇALIŞMA ARALIĞI

Perfetto IXIR PLUS 4T 10W-40; dört zamanlı motosiklet motorları için geliştirilmiş yarı sentetik motor yağıdır. Tüm çalışma koşullarında üstün performans ve güçlü koruma sağlamaya yönelik formüle edilmiştir.

SEMI-SYNTHETIC PERFORMANCE FOR AIR- OR WATER-COOLED FOUR-STROKE ENGINES



DÖRT ZAMANLI KORUMA

Geniş çalışma koşullarında güçlü koruma profili



HAVA / SU SOĞUTMALI

Dört zamanlı motosiklet motorlarına uygun yapı



VİSKOZİTE SINIFI

SAE 10W-40

BAZ YAĞ YAPISI

YARI SENTETİK

UYGULAMA PROFİLİ

4T • API SG • JASO MA

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	BİRİM	TİPİK DEĞER
Yoğunluk, 15°C	ASTM D 4052	kg/L	0,870
Kinematik Viskozite, 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	98
Kinematik Viskozite, 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	—	157
Parlama Noktası	ASTM D 92	°C	230

KULLANIM VE ÜRÜN SEÇİMİ

SAE 10W-40 ve API SG / JASO MA seviyesinin tavsiye edildiği hava veya su soğutmalı dört zamanlı motorlara yöneliktir. Üretici tavsiyesi önceliklidir.

AMBALAJ BİLGİSİ

Mevcut ambalaj seçenekleri satış programına göre değişebilir.

Not: Verilen değerler tipik değerlerdir; üretim toleransları kapsamında değişiklik gösterebilir.



PERFETTO
TECHNICAL CHEMICALS

MOTOSİKLET YAĞLARI

PERFETTO IXIR PLUS 4T 15W-40

EKSTRA PERFORMANS DÖRT ZAMANLI MOTOR YAĞI

EXTRA-PERFORMANCE FOUR-STROKE MOTORCYCLE OIL

ZORLU KOŞULLAR • EKSTRA PERFORMANS

Perfetto IXIR PLUS 4T 15W-40; zorlu çalışma koşullarında güçlü koruma ve seçkin performans sağlamak üzere formüle edilmiş yarı sentetik dört zamanlı motosiklet ve scooter motor yağıdır.

SEMI-SYNTHETIC PERFORMANCE FOR FOUR-STROKE MOTORCYCLES AND SCOOTERS



EKSTRA PERFORMANS

Zorlu çalışma koşullarına yönelik formülasyon



MOTOSİKLET / SCOOTER

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motorlar



VİSKOZİTE SINIFI

SAE 15W-40

BAZ YAĞ YAPISI

YARI SENTETİK

UYGULAMA PROFİLİ

4T • API SG • JASO MA

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	BİRİM	TİPİK DEĞER
Kinematik Viskozite, 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	98
Kinematik Viskozite, 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	—	157
Parlama Noktası	ASTM D 92	°C	230

KULLANIM VE ÜRÜN SEÇİMİ

SAE 15W-40 ve API SG / JASO MA seviyesinin tavsiye edildiği hava veya su soğutmalı 4T motosiklet ve scooter motorlarına yöneliktir.

AMBALAJ BİLGİSİ

Mevcut ambalaj seçenekleri satış programına göre değişebilir.

Not: Verilen değerler tipik değerlerdir; üretim toleransları kapsamında değişiklik gösterebilir.



PERFETTO
TECHNICAL CHEMICALS

MOTOSİKLET YAĞLARI

PERFETTO IXIR PLUS 4T 15W-50

TAM SENTETİK DÖRT ZAMANLI MOTOR YAĞI

FULLY SYNTHETIC FOUR-STROKE MOTORCYCLE OIL

GÜÇLÜ KORUMA • KUSURSUZ PERFORMANS

Perfetto IXIR PLUS 4T 15W-50; dört zamanlı motosiklet motorları için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Güçlü koruma, kusursuz performans ve üstün yağlama sağlamaya yönelik formüle edilmiştir.

FULLY SYNTHETIC LUBRICATION FOR AIR- OR WATER-COOLED FOUR-STROKE ENGINES



TAM SENTETİK YAPI

Dört zamanlı motorlara yönelik sentetik teknoloji



ÜSTÜN YAĞLAMA

Hava ve su soğutmalı motorlarda güçlü yağ filmi



VİSKOZİTE SINIFI

SAE 15W-50

BAZ YAĞ YAPISI

TAM SENTETİK

UYGULAMA PROFİLİ

4T • API SG • JASO MA

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	BİRİM	TİPİK DEĞER
Kinematik Viskozite, 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	145
Kinematik Viskozite, 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19,1
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	—	152
Parlama Noktası	ASTM D 92	°C	226

KULLANIM VE ÜRÜN SEÇİMİ

SAE 15W-50 ve API SG / JASO MA seviyesinin tavsiye edildiği hava veya su soğutmalı dört zamanlı motosiklet ve scooter motorlarına yöneliktir.

AMBALAJ BİLGİSİ

Mevcut ambalaj seçenekleri satış programına göre değişebilir.

Not: Verilen değerler tipik değerlerdir; üretim toleransları kapsamında değişiklik gösterebilir.



PERFETTO
TECHNICAL CHEMICALS

MOTOSİKLET YAĞLARI

PERFETTO IXIR PLUS SUPER SYNTHETIC 2T

TAM SENTETİK İKİ ZAMANLI MOTOR YAĞI

FULLY SYNTHETIC TWO-STROKE ENGINE OIL

YÜKSEK GÜÇ • ÜSTÜN PERFORMANS

Perfetto IXIR PLUS Super Synthetic 2T; yüksek güç ve üstün performans gerektiren iki zamanlı motosikletler için tasarlanmış tam sentetik motor yağıdır. Zorlu çalışma koşullarına yönelik geliştirilmiştir.

FULLY SYNTHETIC PERFORMANCE FOR HIGH-POWER TWO-STROKE MOTORCYCLES



YÜKSEK GÜÇ

Yüksek güç gerektiren 2T motosiklet motorları



ZORLU KOŞULLAR

Ekstrem çalışma şartlarına yönelik sentetik yapı



VİSKOZİTE SINIFI

2T

BAZ YAĞ YAPISI

TAM SENTETİK

UYGULAMA PROFİLİ

YÜKSEK GÜÇLÜ 2T MOTORLAR

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	BİRİM	TİPİK DEĞER
Yoğunluk, 15°C	ASTM D 4052	kg/L	0,882
Kinematik Viskozite, 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	—	152
Parlama Noktası	ASTM D 92	°C	104
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-33

KULLANIM VE ÜRÜN SEÇİMİ

Yüksek güç gerektiren hava veya su soğutmalı iki zamanlı motosiklet motorlarına yöneliktir. Üreticinin yağlama tavsiyesi önceliklidir.

AMBALAJ BİLGİSİ

Mevcut ambalaj seçenekleri satış programına göre değişebilir.

Not: Verilen değerler tipik değerlerdir; üretim toleransları kapsamında değişiklik gösterebilir.



PERFETTO
TECHNICAL CHEMICALS

MOTOSİKLET YAĞLARI

PERFETTO IXIR PLUS SUPER 2T

YÜKSEK PERFORMANS İKİ ZAMANLI MOTOR YAĞI

HIGH-PERFORMANCE TWO-STROKE ENGINE OIL

GENİŞ UYGULAMA • GÜVENİLİR YAĞLAMA

Perfetto IXIR PLUS Super 2T; seçilmiş mineral baz yağlar ve uygun katkılarla iki zamanlı motorlar için formüle edilmiştir. Motosiklet, motorlu testere, küçük jeneratör ve pompa uygulamalarına yöneliktir.

MINERAL-BASED PERFORMANCE FOR TWO-STROKE ENGINES AND SMALL EQUIPMENT



MİNERAL BAZLI YAPI

Seçilmiş baz yağlar ve uygun katkı sistemi



GENİŞ UYGULAMA

Motosiklet, testere, küçük jeneratör ve pompalar



VİSKOZİTE SINIFI

2T

BAZ YAĞ YAPISI

MİNERAL

UYGULAMA PROFİLİ

2T • BENZİNLİ KÜÇÜK MOTORLAR

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	BİRİM	TİPİK DEĞER
Yoğunluk, 15°C	ASTM D 4052	kg/L	0,890
Kinematik Viskozite, 100°C	ASTM D 445	mm²/s	8,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	—	98
Parlama Noktası	ASTM D 92	°C	258

KULLANIM VE ÜRÜN SEÇİMİ

İki zamanlı motosiklet ve küçük benzinli ekipman motorlarına yöneliktir. Yakıt / yağ karışım oranında üreticinin güncel tavsiyesi izlenmelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ

Mevcut ambalaj seçenekleri satış programına göre değişebilir.

Not: Verilen değerler tipik değerlerdir; üretim toleransları kapsamında değişiklik gösterebilir.